

# Ohrievače vzduchu

Elektrické | Plynové | Naftové



**Výkon 2 – 50 kW**

**Jednoduchá prevádzka**

**Mnoho rôznych typov**



## Elektrické ohrievače vzduchu EHG s keramickými vykurovacími telesami

S pripojením 400 V poskytujú rýchle teplo a sú ideálne pre miestnosti, ktoré je potrebné vykurovať dlhší čas. Vhodné do uzavretých priestorov.

- ▶ Ideálne pre menšie uzavreté priestory - dielne, pivnice, garáže.
  - ▶ Ochrana proti prehriatiu
  - ▶ Vysoký výkon vykurovania a ventilátora
- EHG P**
- ▶ Možnosť naklonenia vykurovacej jednotky
  - ▶ Kovová konštrukcia zabraňuje prevráteniu

### EHG 2 / EHG 3

- ▶ Bezpečnostný spínač v základni vypne ohrievač, ak sa prevráti



Typ	EHG 2	EHG 3	EHG 2 P	EHG 3 P	EHG 5 P
Objednávacie číslo	6510001	6510004	6510002	6510003	6510006
Cena bez DPH	<b>28,36 €</b>	<b>45,96 €</b>	<b>27,16 €</b>	<b>44,36 €</b>	<b>91,60 €</b>
Výkon ventilátora	140 m <sup>3</sup> /h	322 m <sup>3</sup> /h	151 m <sup>3</sup> /h	365 m <sup>3</sup> /h	604 m <sup>3</sup> /h
Vykurovací výkon	2 kW	2 kW	2 kW	3 kW	5 kW
Stupne ohrevu	2	2	2	2	2
Stupeň ochrany	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Elektrické pripojenie	230 V	230 V	230 V	230 V	<b>400 V</b>
Rozmery (š × v × h)	210 × 260 × 130 mm	234 × 284 × 130 mm	210 × 217 × 160 mm	265 × 290 × 210 mm	300 × 345 × 235 mm
Hmotnosť	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg	2,9 kg	4,3 kg
Hl. akustického tlaku LpA	53 dB(A)	57 dB(A)	50 dB(A)	50 dB(A)	53 dB(A)
Rozsah dodávky	1,2 m prírodný kábel so zástrčkou	1,2 m prírodný kábel so zástrčkou	1,2 m prírodný kábel so zástrčkou	1,2 m prírodný kábel so zástrčkou	1,2 m prírodný kábel so zástrčkou 400 V/16 A

## Elektrické ohrievače vzduchu EHG

S pripojením 400 V poskytujú rýchle teplo a sú ideálne všade tam, kde sa vyžaduje dlhšie vykurovanie. Vhodné aj do uzavretých priestorov.

- ▶ Ideálne pre úžitkové priestory – dielne, pivnice, garáže.
- ▶ Ochrana proti prehriatiu
- ▶ Vysoký výkon ohrevu a ventilátora
- ▶ Robustná kovová konštrukcia zabraňuje prevráteniu



Typ	EHG 5	EHG 9	EHG 15
Objednávacie číslo	6510005	6510009	6510015
Cena bez DPH	<b>95,60 €</b>	<b>135,60 €</b>	<b>227,60 €</b>
Výkon ventilátora	793 m <sup>3</sup> /h	1 198 m <sup>3</sup> /h	2 245 m <sup>3</sup> /h
Vykurovací výkon	5 kW	9 kW	15 kW
Stupne ohrevu	2	2	3
Príkion	40 / 2 500 / 5 000 W	52 / 4 500 / 9 000 W	95 / 5 000 / 10 000 / 15 000 W
Stupeň ochrany	IP24	IP24	IP24
Elektrické pripojenie	400 V	400 V	400 V
Rozmery (š × v × h)	270 × 400 × 255 mm	355 × 490 × 300 mm	550 × 410 × 360 mm
Hmotnosť	5,6 kg	9,6 kg	14,5 kg
Hl. akustického tlaku LpA	51 dB(A)	55 dB(A)	57 dB(A)
Rozsah dodávky	1,2 m prírodný kábel so zástrčkou 16 A	Zástrčka 16 A	Zástrčka 32 A



## Plynové ohrievače vzduchu GHG

Výkonné mobilné ohrievače na propán-bután a 230 V. Pre dobre vetrané priestory, ako sú stavby, sklady alebo dielne.

- ▶ Robustná kovová konštrukcia
- ▶ Vysoký vykurovací výkon
- ▶ Jednoduché zapalovanie stlačením tlačidla
- ▶ Ochrana proti prehriatiu, ktorá automaticky preruší prívod plynu v prípade prehriatia (ventilátor beží ďalej)
- ▶ Snímač teploty vypne prívod plynu, keď plameň zhasne
- ▶ Regulácia vykurovacieho výkonu



Typ	GHG 15	GHG 30	GHG 50
Objednávacie číslo	6520015	6520030	6520050
<b>Cena bez DPH</b>	<b>103,60 €</b>	<b>155,60 €</b>	<b>191,60 €</b>
Výkon ventilátora	580 m <sup>3</sup> /h	1 000 m <sup>3</sup> /h	1 000 m <sup>3</sup> /h
Vykurovací výkon	15 kW	18 – 30 kW	30 – 50 kW
Stupne ohrevu	1,09 kg/h	1,3 – 2,18 kg/h	2,18 – 3,63 kg/h
Stupeň ochrany	IPx4	IPx4	IPx4
Elektrické pripojenie	230 V	230 V	230 V
Rozmery (š × v × h)	380 × 305 × 190 mm	465 × 385 × 245 mm	665 × 410 × 245 mm
Hmotnosť	3,7 kg	5,9 kg	7,8 kg
Hl. akustického tlaku LpA	52 dB(A)	63 dB(A)	67 dB(A)
Rozsah dodávky	Štandardný redukčný ventil s plynovou hadicou 1,5 m		

## Naftové ohrievače vzduchu DHG / DHG K

Profesionálne naftové ohrievače sú riešením na vykurovanie a sušenie v stavebníctve, poľnohospodárstve a skladoch. Vyžadujú dobre vetrané priestory a pripojenie na 230 V. Typ K s oddelenou spaľovacou komorou, ktorá umožňuje odvod spalín z vykurovaného priestoru.

- ▶ Nie sú vhodné pre uzavreté priestory
- ▶ Vysokokvalitný horák z nehrdzavejúcej ocele
- ▶ Termostat s digitálnym displejom
- ▶ Palivová nádrž s ukazovateľom hladiny paliva
- ▶ Automatické elektronické zapalovanie
- ▶ **DHG 30 K / DHG 50 K**
- ▶ **Oddelená spaľovacia komora s odťahom spalín.** Pomocou vykurovacej hadice (voliteľné príslušenstvo) je možné vykurovať interiéry čistým vzduchom

### DHG 20

- ▶ Prenosná konštrukcia



DHG 20



DHG 30



DHG 50



DHG 50 K

Typ	DHG 20	DHG 30	DHG 50	DHG 30 K	DHG 50 K
Objednávacie číslo	6530020	6530030	6530050	6531030	6531050
<b>Cena bez DPH</b>	<b>291,60 €</b>	<b>327,60 €</b>	<b>399,60 €</b>	<b>639,60 €</b>	<b>1 123,60 €</b>
Výkon ventilátora	550 m <sup>3</sup> /h	750 m <sup>3</sup> /h	750 m <sup>3</sup> /h	750 m <sup>3</sup> /h	2 000 m <sup>3</sup> /h
Vykurovací výkon	20 kW	30 kW	50 kW	30 kW	50 kW
Stupne ohrevu	1	1	1	1	1
Spotreba paliva	1,65 l/h	2,4 l/h	2,4 l/h	2,4 l/h	3,8 l/h
Objem nádrže	22 l	38 l	50 l	50 l	69 l
Stupeň ochrany	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4	IPx4
Elektrické pripojenie	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Rozmery (š × v × h)	752 × 430 × 305	860 × 610 × 520	1 110 × 750 × 490	1 110 × 750 × 490	1 370 × 995 × 560
Vonkajší Ø výstupu spalín	-	-	-	118 mm	148 mm
Hmotnosť	13,9 kg	21 kg	33 kg	33 kg	59 kg
Hl. akustického tlaku LpA	76 dB(A)	76 dB(A)	80 dB(A)	80 dB(A)	79 dB(A)



Voliteľné príslušenstvá

**Hadice pro horký vzduch 5 m pro DHG 30 K**

Objednací číslo 6531000  
**Cena bez DPH 115,60 €**

**Hadice pro horký vzduch 5 m pro DHG 50 K**

Objednací číslo 6531001  
**Cena bez DPH 151,60 €**

## Naftové infračervené ohrievače vzduchu IDHG

Na rýchle lokálne vyžarovanie tepla. Vyžaduje vetrané miestnosti a pripojenie na 230 V.

- ▶ Poskytuje okamžité lokálne sálavé teplo bez prúdenia vzduchu
- ▶ Nízka hmotnosť ohrievača uľahčuje prepravu
- ▶ Integrovaný izbový termostat
- ▶ Jednoduché zapalovanie stlačením tlačidla
- ▶ Tepelná ochrana zabraňuje prehriatiu
- ▶ Robustný podvozok na pohodlnú prepravu
- ▶ Po dosiahnutí nastavenej teploty sa ventilátor vypne za 300 s (IDHG 20) alebo 180 s (IDHG 40)

### IDHG 16 N

- ▶ Jednoduchá obsluha s digitálnym displejom (zobrazenie aktuálnej teploty, nastavenej teploty, časovača)
- ▶ Zobrazenie chýb, napr. pri vynechaní zapalovania, nízkej hladine paliva, prehriatí atď.
- ▶ Štyri otočné kolieska
- ▶ Tlmič hluku znižuje hladinu hluku na 48 dB
- ▶ Diaľkové ovládanie
- ▶ Súčasťou dodávky je 2x rúra (spolu 183 cm) + 1 koleno na odvod spalín



IDHG 20



IDHG 40



IDHG 16 N



Typ	IDHG 20	IDHG 40	IDHG 16 N
Objednávacie číslo	6532020	6532040	6532016
Cena bez DPH	535,60 €	1 051,60 €	1 599,60 €
Výkon ventilátora	613 m <sup>3</sup> /h	-	-
Vykurovací výkon	20 kW	40 kW	16 kW
Stupeň ohrevu	1	1	1
Spotreba paliva	1,6 l/hod	3,2 l/hod	1,27 l/hod
Objem nádrže	10,5 l	38 l	50 l
Stupeň ochrany	IPx4	IPx4	IP24
Elektrické pripojenie	230 V	230 V	230 V
Rozmery (š × v × h)	575 × 635 × 340 mm	925 × 860 × 635 mm	950 × 1 130 × 305 mm
Hmotnosť	18,2 kg	28,4 kg	50 kg
HI. akustického tlaku LpA	65 dB(A)	67 dB(A)	48 dB(A)

V Á Š P R E D A J C A